

Guía rápida para las centrifugadoras HERMLE Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A y SIEVA-3

Funciones de los botones



Botón del número de revoluciones y la aceleración centrífuga relativa
Introducción del número de revoluciones o la aceleración centrífuga relativa a intervalos de 10.



Botón de tiempo de aceleración y frenado
Introducción del nivel de aceleración y frenado de 0 a 9.



Botón de introducción del tiempo
Introducción del tiempo de centrifugado (máx. 99 h y 59 min, así como función de marcha continua).



Botón de apertura de la tapa/parada
El aparato se puede parar en cualquier momento (pulsar una vez). Se abre la tapa después de pararse la centrifugadora.



Botón "Start"
El aparato solo se puede poner en marcha si la tapa está cerrada.



Botón "Store"
Se pueden guardar en total 99 procesos de marcha incluyendo el rotor y todos los parámetros importantes.



Botón "Prog"
Permite abrir los programas guardados.



Botón "Quick"
Para procesos de marcha breves.



Campo giratorio
Los parámetros deseados se pueden configurar cómodamente con un dedo.



Notas

Tenga en cuenta que, tras finalizar un proceso de marcha, solo es posible un reinicio después de abrir la tapa del aparato y volverla a cerrar. De lo contrario, parpadea la palabra "open" en el segmento de la pantalla "rpm/rcf".

En caso de que haya una avería en la centrifugadora o si se produce un fallo de la alimentación eléctrica, la tapa también se puede desbloquear manualmente. Para ello, suelte el botón situado en la parte izquierda inferior delantera del aparato y tire del cordón rojo.

(Consulte el desbloqueo en las instrucciones de manejo)

ATENCIÓN:

- Durante el desbloqueo de emergencia es posible que el rotor todavía esté girando. Por tanto, evite cualquier contacto con el rotor mientras gira.
- Antes de cada proceso de marcha compruebe que el tornillo de apriete del rotor esté firme.

En general:

- Llene los recipientes de muestras solo fuera de la centrifugadora.

Funciones de la pantalla



Pantalla "rpm/rcf"
Indicación del número de revoluciones o de la aceleración centrífuga relativa (RCF). Se indican los valores nominal y real.



Pantalla "acc/dec"
Indicación del nivel de aceleración y frenado.



Pantalla "time"
Indicación del tiempo de centrifugado, máx. 99 h y 59 min, y función de marcha continua.